

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57



Directeur technique : Patrick Delacroix – patrick.delacroix@cdn-hautenormandie.fr
Régisseur Général/plateau : Thomas Turpin : thomas.turpin@cdn-hautenormandie.fr
Régisseur Général/Son : Paul Agratina : paul.agratina@cdn-hautenormandie.fr
Régisseur Principal/Son : Alain Lequesne : alain.lequesne@cdn-hautenormandie.fr
Régisseur Général/Lumière : Michel Tartrat : michel.tatrat@cdn-hautenormandie.fr
Régisseur Principal/Lumière : Hervé Pujervie : hervé.pujervie@cdn-hautenormandie.fr

HORAIRES DE L'EQUIPE TECHNIQUE :

Matin : 9 h à 13h

Après-midi : 14 h à 18h

Soir : 20 h à 23 h

Il peut être possible de travailler pendant les inter-services ou en service continu entre après-midi et soir, après accord du directeur technique, ou du régisseur général.

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

Plateau

- Ouverture au cadre : 11m
- Profondeur : 12,80
- Mur à mur : 13m (maxi à l'avant scène)
: 12m (mini entre les perches 5 et 6)
- Distance passerelle de face/nez de scène : 9,75m
- Distance régie/nez de scène : 26,35m
- Hauteur plateau : 0,94m

EQUIPEMENT SCENE :

20 perches contrebalancées réparties, cheminée et passerelle de charge côté cour.
Pour le pendrillonnage, à cour et jardin, 7 perchillons sont disponibles.
Ces perchillons sont sur équipe à main.

1 plan de pendrillons noirs, largeur 4,20 m, hauteur 7 m.
1 plan de pendrillons noirs, largeur 3 m, hauteur 7 m
7 plans de pendrillons noirs, largeur 2 m, hauteur 7 m.

5 frises largeur 11 m, hauteur 2 m
1 frise largeur 11 m, hauteur 4 m
1 frise largeur 11m, hauteur 2,50m
1 rideau d'avant scène noir sur patience manuelle
1 rideau de fond noir 2 x (6x7m)
1 cyclo gris perlé Varia France 10 m : hauteur 7 m
1 cyclo blanc rétroprojection Varia France 11 m : hauteur 7 m
1 réflecteur blanc 9 m : hauteur 7 m.
12 praticables (2 x 1 m) - (hauteur 20 ou 40 ou 60 ou 80 cm)
6 praticables (2 x 0,5m) - (hauteur 20 ou 40 ou 60 ou 80 cm)
1 Tapis de danse Harlequin Duo (noir/blanc) 9 lès de 1,50 x 13m

ACCES DECORS :

Parking - Plateau direct
Dimension porte : 1,75 m x 3,15 m

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

SALLE :

Entrée public par milieu du gradin jardin et haut du gradin cour

Distance dernier rang/nez de scène : 25,45m

Distance 1^{er} rang / nez de scène : 2,50 m

Hauteur plateau : 0,94 m

LOGES :

1 loge pour 15 personnes

1 loge pour 5 personnes

1 loge pour 2 personnes

Douche, lavabo, toilettes, glaces, prises 220 V et retour audio dans chaque loge.

1 lave-linge, 1 sèche-linge, table et fer à repasser.

ACCES : (voir le livret d'accueil disponible)

Par la route : voir le schéma d'accès joint

Par le train : gare de Rouen puis ligne de métro Georges Braque, arrêt station François Truffaut.

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

Lumières

JEU D'ORGUE :

Pupitre :

1 Phœnix 5 ADB
Congo junior AVAB

Gradateurs fixes :

86 circuits de 3 kW
10 circuits de 5 kW

Gradateurs volants :

3 blocs ADB 6 circuits de 3kW
2 blocs Juliat 6 circuits de 3 kW avec connectique Harting pour fluo.

Gradateurs en flight case :

36 circuits de 3 kW
6 circuits de 5 kW

PROJECTEURS :

6 PC ADB 2 kW lentille Fresnel ou Plan Convexe
6 PC Juliat 2 kW HPC 329 + Volets
40 PC 1000 W halogène (25 Robert Juliat + 15 Scénilux)
4 PC 650 W ADB A56
4 Découpes Juliat 714 SX
6 Découpes Juliat 713 SX 2
8 découpes Juliat 614S
9 découpes Juliat 614SX
7 découpes ADB DW105.
10 Découpes Juliat 613 SX
2 cycliodes 1000 W symétriques Scenilux
20 horiziodes asymétriques type ACP 1001 ADB
34 pars 64 220 V –lampes CP 60, 61,62 au choix
2 projecteurs 5 kW Fresnel Baby avec volet
1 HMI 2.5W avec Jalousie en Dmx

DIVERS:

- 4 Talkies Walkies Kenwood dont 2 avec oreillette.
- Système intercom : 4 postes filaires (liaisons régie/plateau/passerelles/arr. scène...)
2 postes H.F

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

Son

CONSOLES:

- 1 console numérique Yamaha 02R 96 VCM (+ ADAT 16 in / 16 out)
- 1 console amplifiée Yamaha EMX 512 SC

SYSTEME SON DE FACADE

- 2 L-Acoustics 12XT Actives > ampli L-Acoustics LA4
- 2 L-Acoustics 8XT Passives > ampli L-Acoustics LA4
- 2 Subs L-Acoustics SB 118 > (même ampli pour 8XT & SB118)
- 2 L-Acoustics MTD 112 Passives (délayées) > ampli Amcron MT 1200 + 1 BSS Mini-Drive 334-T

AMPLIFICATION :

- 1 ampli Amcron MT 2400
- 1 amplis Amcron MT 1200
- 2 amplis Amcron PB1 2 x 300 W
- 1 ampli L-Acoustics LA 24a
- 1 ampli L-Acoustics LA 17

ENCEINTES :

- 2 L-Acoustics 115 Actives + 1 Processeur BSS Mini-Drive 334-T
- 4 L-Acoustics MTD 112 Passives + 2 processeurs LLC112
- 2 L-Acoustics CF 112 Passives (Salle de Projection)
- 2 Electro voice S 200 Passives

APPAREILS :

- 1 Platine CD Tascam CD 450 Auto-Pause + Auto-Cue
- 1 Platine CD Tascam CD 1U Auto-Pause + Auto-Cue
- 1 platine CD Technics SLPG 490 Auto-Cue
- 1 platine mini Disque Sony JE 520 Auto- Pause
- 1 DAT 30 Tascam
- 1 Réverbération SPX 900
- 1 Réverbération SPX 990
- 2 Egaliseurs Klark Technic DN 360 2 x 31 bandes
- 1 Compresseur limiteur DBX 166

MICROS &DI:

- 1 micro HF main Shure SM58
- 1 micro HF main Shure Beta 87a
- 1 kit émetteur/récepteur pocket HF Shure SLX
- 3 micros Shure SM 58
- 1 micros Sennheiser 421
- 1 micro Sennheiser 441
- 2 micros AKG SE300 CK 91 (Cardioïde)
- 1 micro statique Audio-Technica 4041
- 2 micros Beyer dynamic MCE 81 TG
- 2 micros AKG C3000
- 4 DI BSS AR-133

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

L'ACCES AU CDN A PETIT QUEVILLY

SPECIAL POIDS LOURD

En venant de Paris

Sur l'autoroute A13 quitter la direction Caen en prenant l'A139 Rouen Centre
Prendre N338 direction Petit Quevilly/Grand Quevilly
Sortie Grand Quevilly centre
Juste après au rond point tout droit vers Petit-Quevilly
1 feu tout droit (itinéraire livraison)
Au feu (Mac Donald) à droite
Premier rond point tout droit vers Petit-Quevilly
Au grand carrefour avec un feu prendre en face, plutôt vers la gauche en longeant le métro
et entrer dans Petit-Quevilly
Au 4ième feu tournez à gauche dans la petite rue entre l'épicerie et le fleuriste
Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse
Pas de soucis vous pouvez faire demi tour sur le parking au fond de l'impasse

En venant de Caen

Sur l'autoroute A13 quitter la direction Paris en prenant direction
Rouen Ouest sortie 23
Prendre N338 direction Petit Quevilly/Grand Quevilly
Sortie Grand Quevilly centre
Juste après au rond point tout droit vers Petit-Quevilly
1 feu tout droit (itinéraire livraison)
Au feu (Mac Donald) à droite
Premier rond point tout droit vers Petit-Quevilly
Au grand carrefour avec un feu prendre en face, plutôt vers la gauche en longeant le métro
Et entrer dans Petit-Quevilly
Au 4ième feu tournez à gauche dans la petite rue entre l'épicerie et le fleuriste
Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse
Pas de soucis vous pouvez faire demi tour sur le parking au fond de l'impasse

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

L'accès au CDN SPECIAL POIDS LOURD

En venant de Lille (N28), de Beauvais (N31) ou de Cergy (N14)

Sur la N28 en venant de Lille, après le tunnel

Sur la N31 en venant de Beauvais, une fois sur la voie rapide (après Darnétal)

Sur la N14 au pied de la côte, prendre la 2ⁱème à droite

Suivre direction : Autres directions/toutes directions, Sotteville

Sur le pont qui traverse la Seine : se mettre sur la voie de gauche : direction Sotteville

Au rond point : suivre le boulevard direction Petit Quevilly

Longer le métro

Au rond point : à gauche suivre direction Petit Quevilly

Au premier feu tout droit

Au deuxième feu tout droit

Au troisième feu grand carrefour, prendre à gauche

Prendre la 2^{ème} voie de décélération

Au feu d'après tournez à droite dans la petite rue entre l'épicerie et le tatoueur

Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse

Pas de soucis vous pouvez faire demi tour sur le parking au fond de l'impasse

En venant du Havre par A29

A15

A la fin de l'autoroute A15, continuer direction Rouen Centre ville après le 4^{ème} feu

Se mettre sur la file de gauche et monter sur le pont direction A13 Paris Caen

Après le pont, tout droit passez 4

feux

Prendre la 2^{ème} voie de décélération

suivre la route qui tourne à gauche puis à droite (Quick drive)

Au feu d'après tournez à droite dans la petite rue entre l'épicerie et le fleuriste

Continuez tout droit, passez 2 stop et allez dans l'impasse

Pas de soucis vous pouvez faire demi tour sur le parking au fond de l'impasse

Fiche technique du Théâtre La Foudre

Rue François Mitterrand
76140 Petit Quevilly
Accès Technique Rue Joseph Lebas

Tél. 02 35 72 67 55 – Fax. 02 35 03 33 67
Tél. portable 06 02 46 28 57

IMPLANTATION DES PERCHES :

20 perches contrebalancées, toutes de 11m de largeur, possibilité d'extension par manchonnage.
Cheminée de charge côté Cours

EMPLACEMENT DES PERCHES et CHARGE MAXIMALE UTILE :

N° 1 : Distance intérieur cadre : 0,75m. CMU max : 250Kg
N° 2 : Distance intérieur cadre : 1,25m. CMU max : 250Kg
N° 3 : Distance intérieur cadre : 1,95m. CMU max : 250Kg
N° 4 : Distance intérieur cadre : 2,45m. CMU max : 250Kg
N° 5 : Distance intérieur cadre : 3,00m. CMU max : 250Kg
N° 6 : Distance intérieur cadre : 4,20m. CMU max : 175Kg
N° 7 : Distance intérieur cadre : 4,65m. CMU max : 175Kg
N° 8 : Distance intérieur cadre : 5,21m. CMU max : 175Kg
N° 9 : Distance intérieur cadre : 5,74m. CMU max : 175Kg
N° 10 : Distance intérieur cadre : 6,30m. CMU max : 175Kg
N° 11 : Distance intérieur cadre : 6,85m. CMU max : 175Kg
N° 12 : Distance intérieur cadre : 7,38m. CMU max : 175Kg
N° 13 : Distance intérieur cadre : 7,93m. CMU max : 175Kg
N° 14 : Distance intérieur cadre : 8,57m. CMU max : 175Kg
N° 15 : Distance intérieur cadre : 9,11m. CMU max : 175Kg
N° 16 : Distance intérieur cadre : 9,46m. CMU max : 175Kg
N° 17 : Distance intérieur cadre : 9,95m. CMU max : 175Kg
N° 18 : Distance intérieur cadre : 10,67m. CMU max : 175Kg
N° 19 : Distance intérieur cadre : 11,21m. CMU max : 175Kg
N° 20 : Distance intérieur cadre : 11,57m. CMU max : 175Kg

2 perches « allemandes » cour/jardin sur équipes à main.

1 Passerelle de face électrique : Distance nez de scène : 9,75m

Hauteur plancher passerelle : 7,88m

Hauteur accroche 1 : 8,48m

Hauteur accroche 2 : 8,98m

Hauteur accroche 3 : 9,68m